DV9

Hydro-lution

La revolución de G-Drink no se acaba nunca. El distribuidor automático con escaparate con más éxito de nuestra historia ahora presenta un nuevo look. Su escaparate espacioso y especialmente bien iluminado potencia la visualización de los productos. Una innovadora botonera capacitiva con los números retroiluminados permite que se vean mejor tanto en sitios iluminados como oscuros. Dispone de nuevas características para facilitar su utilización como una gran pantalla con caracteres en azul y un nuevo y sencillo sistema de cierre de la puerta.

G-Drink Design DV9 Vertical

	DV9
ALTO X ANCHO X FONDO (mm)	1830* x 1215 x 845
PESO (NETO estándar sin opciones)	345 kg
Nº DE SELECCIONES POR BANDEJA	9
Nº DE BANDEJAS	Estándar 5 / Máx. 7
Nº DE SELECCIONES	Estándar 45 / Máx. 63
CAPACIDAD MÁX. (LATAS 330 ml)	504
CAPACIDAD MÁX. (BOTELLAS PET 500 ml)	360
PROTOCOLO	Executive / MDB
CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Electrónico
TEMPERATURA INTERNA	+2°C hasta +10°C
MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO	800 W
SUMINISTRO ELÉCTRICO	230 V/ 50 Hz
CATEGORÍA CLIMÁTICA	N (+16°C hasta +32°C)
CONSUMO ENERGÉTICO	238 wh/h

* Con patas regulables

El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. Los gases fluorados de efecto invernadero están contenidos en un equipo sellado herméticamente.

OPTIONAL

- COLOR DE MUEBLE
- CERRADURA ESPECIAL CON CÓDIGO (Rielda)
- BOTONERA Y ENTRADA DE MONEDAS ANTIVANDÁLICAS
- KIT FIJACIÓN PARED/SUELO
- KIT PROTECCIÓN LLAVE
- PANEL DE PROTECCIÓN DE LEXAN
- SEPARADORES DE PRODUCTOS
- VARIOS KITS DE FIJACIÓN
- PERSONALIZACIÓN
- SISTEMAS DE RECAUDACIÓN
- DISPONIBLE CON UNIDAD DE REFRIGERACIÓN CO2

© SandenVendo GmbH

DC6

Hydro-lution

La revolución de G-Drink no se acaba nunca. El distribuidor automático con escaparate con más éxito de nuestra historia ahora presenta un nuevo look. Su escaparate espacioso y especialmente bien iluminado potencia la visualización de los productos. Una innovadora botonera capacitiva con los números retroiluminados permite que se vean mejor tanto en sitios iluminados como oscuros. Dispone de nuevas características para facilitar su utilización como una gran pantalla con caracteres en azul y un nuevo y sencillo sistema de cierre de la puerta.

G-Drink Design DC6 Vertical

	DC6
ALTO X ANCHO X FONDO (mm)	1830* x 940 x 845
PESO (NETO estándar sin opciones)	295 kg
Nº DE SELECCIONES POR BANDEJA	6
Nº DE BANDEJAS	Estándar 5 / Máx. 7
Nº DE SELECCIONES	Estándar 30 / Máx. 42
CAPACIDAD MÁX. (LATAS 330 ml)	336
CAPACIDAD MÁX. (BOTELLAS PET 500 ml)	240
PROTOCOLO	Executive / MDB
CONTROL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	Electrónico
TEMPERATURA INTERNA	+2°C hasta +10°C
MÁXIMO CONSUMO ENERGÉTICO	800 W
SUMINISTRO ELÉCTRICO	230 V / 50 Hz
CATEGORÍA CLIMÁTICA	N (+16°C hasta +32°C)
EVA ESTÁNDAR - CONSUMO ENERGÉTICO	252 wh/h

* Con patas regulables

El equipo contiene gases fluorados de efecto invernadero. Los gases fluorados de efecto invernadero están contenidos en un equipo sellado herméticamente.

OPTIONAL

COLOR DE MUEBLE

CERRADURA ESPECIAL CON CÓDIGO (Rielda)

BOTONERA Y ENTRADA DE MONEDAS ANTIVANDÁLICAS

KIT FIJACIÓN PARED/SUELO

KIT PROTECCIÓN LLAVE

PANEL DE PROTECCIÓN DE LEXAN

SEPARADORES DE PRODUCTOS

VARIOS KITS DE FIJACIÓN

PERSONALIZACIÓN

SISTEMAS DE RECAUDACIÓN

DISPONIBLE CON UNIDAD DE REFRIGERACIÓN CO2

© SandenVendo GmbH