




# LEI600



## ECONOMÍA Y TECNOLOGÍA YA NO SON INCOMPATIBLES.

LEI600, distribuidor automático de bebidas calientes con capacidad de 600 vasos y panel de selección directa con 24 selecciones (versión Easy y Smart). Diseñado para intercambiar fácilmente el panel de selecciones y adaptarse a diferentes ubicaciones.



LEI600 TOUCH 21\*



LEI600 SMART + ARIA L MASTER

## INTERFAZ USUARIO

- Gran modularidad con 3 interfaces de usuario a elegir entre:
  - Easy:** teclado de membrana estándar, con 24 botones grandes.
  - Smart:** panel de selección con pantalla táctil de tecnología SAW (surface acoustic wave), con 24 amplias selecciones retroiluminadas.
  - Touch:** panel de selección con pantalla táctil multimedia (vídeo) - 21,5".
- Dosificación de azúcar personalizable.
- Señal acústica de final de selección.
- Display alfanumérico LCD de 32 dígitos.
- Puerta del vano de erogación de caída ralentizada.

**Bianchi Vending**



SENSOR DE  
DETECCIÓN  
DE VASO  
(OPCIONAL)



LED,  
ILUMINACIÓN  
DE BAJA  
TENSION



GRUPO  
ESPRESSO  
PATENTADO



GRUPO CAFÉ  
DE CÁMARA  
VARIABLE



MODO  
AHORRO  
DE ENERGÍA  
(OPCIONAL)

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED: 230 Vac – 50 Hz
- ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE RED

Todos los componentes se alimentan a 24V dc a excepción de la resistencia de la caldera, la bomba y la aspiración de vapor que se alimentan con la tensión de red.

- POTENCIA DE ABSORCIÓN  
1.80 kW versión espresso mono caldera  
2.25 kW versión soluble
- ALIMENTACIÓN HÍDRICA: Raccord = 3/4"  
Presión de agua = 0,5 - 6,5 bar

## CARACTERÍSTICAS

- Versión con grupo espresso tradicional: café espresso hecho según la tradición italiana.
- Versión con grupo de café de cámara variable (ESV): dosis desde 7 hasta 14 gr. Garantiza condiciones óptimas de presión e infusión.
- Armario reforzado con bisagras antivandálicas y cerradura con código programable.
- Grupo caldera y mezcladores extraíbles para facilitar las labores de mantenimiento.
- Serpentín del té de serie en todas las versiones.
- Dispensador de vasos de diámetro adaptable (de Ø 70 a 71 mm) y paletero regulable de 90 a 105 mm.
- Fuente de alimentación con conmutación que garantiza la estabilidad total de la dosis del producto soluble y protección completa de seguridad eléctrica
- Electrónica multiprotocolo de serie.
- Compatible con telemetría.

## SISTEMA DE PAGO

- Compatible con todos los sistemas de pago disponibles en el mercado.
- Puede trabajar en máster/slave con un único sistema de pago instalado

en la máquina de bebidas calientes junto con una máquina de snacks, latas y botellas.

## AUTONOMÍA DE PRODUCTO

Café en grano*	3.50 kg
Café soluble	0.70 kg
Orzo	0.75 kg
Leche	2.20 kg
Blanqueante	4.00 kg
Chocolate	4.80 kg
Té al limon	5.20 kg
Té natural	2.40 kg
Caldo	3.80 kg
Azúcar	5.20 kg
Paletinas	600 uds.
Vasos**	600 uds.

\* Con montaje del kit prolongación 4.50 kg.

\*\* Extensible hasta 700 uds.

## KIT ACCESORIOS


- Sensor de presencia de vaso para reducir el uso de vasos de plástico y usar tazas.
- Kit entrada de moneda antivandálica (IAV).
- Kit chip reloj (para el ahorro energético y actividades promocionales).

## MEDIO AMBIENTE

- Lexan retroiluminado con LED para reducir el consumo energético y mayor durabilidad que el neón.
- Compatible con vasos de cartón y paletinas de madera.
- Modo Ahorro Energía para reducir el consumo eléctrico cuando la máquina está en stand by.
- Conforme a la normativa **ROHS** y **RAEE**.


VERSIONES LEI600 EASY / SMART / TOUCH	ESPRESSO 1ES-6 MONO CALDERA	ESPRESSO 1ESV-6 MONO CALDERA	SOLUBLE IN-8
GRUPO ESPRESSO TRADICIONAL	✓	-	-
GRUPO CAFÉ DE CÁMARA VARIABLE (ESV)	-	✓	-
CAFÉ EN GRANO	1	1	-
CONTENEDORES DE PRODUCTO (AZÚCAR INCLUIDO)	6	6	8
DIMENSIONES MM	1830*H x 620L x 735P / PESO 155 KG * + 5 mm bisagra superior		

1. Azúcar 2. Soluble 3. Soluble 4. Café en grano  
5. Chocolate 6. Leche 7. Té



ESPRESSO

1. Té 2. Descafeinado 3. Café a la vainilla 4. Café  
5. Azúcar 6. Caldo 7. Chocolate 8. Leche



SOLUBLE